



## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE n° DOP060

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **FS61 FERRIMIX TERMICO**
2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4: **Malta per intonaci T CSI W1**
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante: **Malta per intonaci interni ed esterni per isolamento termico-**
4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:  
**FERRI S.r.l. - Via Emilia Ovest, n°58/B - 43036 FIDENZA (PR) – www.ferrimix.it**
5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2:  
**Non pertinente -**
6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V: **Sistema 4**
7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata: **Non pertinente -**
8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea: **Non pertinente -**
9. **Prestazione dichiarata**

| Caratteristiche essenziali                    | Prestazione                    | Specifica tecnica armonizzata |
|---|--------------------------------|-------------------------------|
| Reazione al fuoco                             | Euroclasse E                   | EN 998-1:2010                 |
| Resistenza a compressione                     | CS I                           |                               |
| Adesione                                      | ≥ 0,1 N/mm <sup>2</sup> – FP:B |                               |
| Assorbimento d'acqua                          | W 1                            |                               |
| Coefficiente di permeabilità al vapore acqueo | μ ≤ 15                         |                               |
| Conducibilità termica                         | T1                             |                               |
| Durabilità                                    | NPD                            |                               |

10. **La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.**

La presente Dichiarazione di Prestazione si completa con la Scheda Dati di Sicurezza del prodotto di cui ai punti 1 e 2, che ne costituisce parte integrante.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da: **Geom. Guido MAGNELLI, Direttore Commerciale**

Fidenza, lì 01 luglio 2013





13

**Ferri Srl**  
**Via Emilia Ovest, 58/B, 43036 Fidenza (PR)**

**Malta per intonaci interni ed esterni  
per isolamento termico (T CSI W1)**

Dichiarazione di Prestazione n. DOP060

**EN 998-1:2010**

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| Reazione al fuoco:                             | Euroclasse E                   |
| Resistenza a compressione :                    | CSI                            |
| Adesione:                                      | $\geq 0,1 \text{ N/mm}^2$ FP:B |
| Assorbimento d'acqua :                         | W 1                            |
| Coefficiente di permeabilità al vapore acqueo: | $\mu \leq 15$                  |
| Conducibilità termica:                         | T1                             |
| Durabilità:                                    | NPD                            |

