

FERRIMIX

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE n° DOP017

- Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **FC18**
- Usi previsti: **Malta a prestazione garantita prodotta in fabbrica per risanamento per intonaci interni/esterni per l'utilizzo su pareti esterne, soffitti e colonne.**
- Fabbricante: **FERRI S.r.l. - Via Emilia Ovest, n°58/B - 43036 FIDENZA (PR) – www.ferrimix.it**
- Sistemi di VVCP: **Sistema 4**
- Norma armonizzata: **EN 998-1:2016**
- Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Reazione al fuoco	Euroclasse A1	EN 998-1:2016
Adesione – modo di rottura	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2 \text{ FP:B}$	
Assorbimento d'acqua	$\geq 0,3 \text{ kg/m}^2 \text{ dopo 24 h}$	
Penetrazione d'acqua	$\leq 5 \text{ mm}$	
Coefficiente di permeabilità al vapore acqueo	$\mu \leq 15$	
Conducibilità termica $\lambda_{10, \text{dry, mat}}$ (valore tabulato)	0,36 W/mK	
Durabilità	NPD	
Sostanze pericolose	NPD	

- Documentazione Tecnica Appropriata: **Classe di reazione al fuoco dichiarata senza necessità di prove secondo la Decisione della Commissione 96/603/EC e successive modifiche.**
Contenuto organico < 1% in massa e in volume.
- La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da: **Sonia Ferri, Responsabile Ricerca e Sviluppo**

FERRI S.R.L.
Via Emilia Ovest, 58/B
43036 FIDENZA (PR)
P.I. 01612540342

Fidenza, lì 15 aprile 2024