

FERRIMIX

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE n° DOP029

- Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **FC17**
- Usi previsti: **Malta a prestazione garantita prodotta in fabbrica per scopi generali per intonaci interni/esterni per l'utilizzo su pareti esterne, soffitti e colonne.**
- Fabbricante: **FERRI S.r.l. - Via Emilia Ovest, n°58/B - 43036 FIDENZA (PR) – www.ferrimix.it**
- Sistemi di VVCP: **Sistema 4**
- Norma armonizzata: **EN 998-1:2016**
- Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Reazione al fuoco	Euroclasse A1	EN 998-1:2016
Adesione	NPD	
Assorbimento d'acqua	W _c 1	
Coefficiente di permeabilità al vapore acqueo	$\mu \leq 13$	
Conducibilità termica $\lambda_{10,dry,mat}$ (valore tabulato)	0,47 W/mK	
Durabilità	NPD	
Sostanze pericolose	NPD	

- Documentazione Tecnica Appropriata: **Classe di reazione al fuoco dichiarata senza necessità di prove secondo la Decisione della Commissione 96/603/EC e successive modifiche. Contenuto organico < 1% in massa e in volume.**
- La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da: **Sonia Ferri, Responsabile Ricerca e Sviluppo**

FERRI S.R.L.
Via Emilia Ovest, 58/B
43036 FIDENZA (PR)
P.I. 01612540342

Fidenza, lì 15 aprile 2024