

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ DEL CONTROLLO DELLA PRODUZIONE DI FABBRICA
0925 CPR C d n. 72/2017

In conformità al Regolamento 305/2011 UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, (Regolamento Prodotti da Costruzione o CPR), questo certificato è riferito al prodotto da costruzione:

SISTEMI DI PROTEZIONE DELLA SUPERFICIE DI CALCESTRUZZO

Parametri: vedi allegati vedi allegati
Livelli *Classi*

Metodo di marcatura: _____

Descrizione del prodotto: FP82 R2 RIPARA RAPIDO,FP86 R4 RIPARA RAPIDO

fabbricato

Produttore : FERRI S.R.L. Produttore
Nome cognome *Qualifica*

Indirizzo: VIA EMILIA OVEST,58/B - LOCALITA' RIMALE - 43036 FIDENZA (PR)

e fabbricato nello stabilimento di produzione

Stabilimento di produzione FERRI S.R.L. VIA EMILIA OVEST,58/B - LOCALITA'
Denominazione *Luogo*
RIMALE 43036 FIDENZA (PR)

Questo Certificato attesta che tutte le disposizioni riguardanti la valutazione e la verifica della costanza della prestazione e le prestazioni descritte nell'Appendice ZA della norma

EN 1504-2:2004
norma

nell'ambito del sistema 2+ sono applicate e che

Il controllo di produzione di fabbrica soddisfa tutti i requisiti prescritti definiti sopra.

Questo certificato è stato emesso per la prima volta in data 24/10/2017 e ha validità sino a che i metodi di prova e/o requisiti del controllo di produzione di fabbrica stabiliti nella norma armonizzata (di cui sopra), utilizzati per valutare la prestazione delle caratteristiche dichiarate, non cambiano, e il prodotto e le condizioni di produzione nello stabilimento non subiscano modifiche significative.

EMISSIONE CORRENTE

24/10/2017

Responsabile dell'Organismo di Certificazione:

Dott. Ing. Salvatore Molentino


Direttore Tecnico
Qualifica

0925 CPR C d n. 72/2017

Allegato al Certificato di conformità del controllo di produzione di fabbrica
0925 CPR C d n. 72/2017**PRODOTTO: FP82 R2 RIPARA RAPIDO**

Parametro	Livello	Classe
Aderenza (N/mm ²)	$\geq 0,8$	
Resistenza a compressione		R2
Resistenza a flessione (MPa)	≥ 5	
Durabilità al gelo e disgelo	passa	
Reazione al fuoco		A1

SICUREZZA IN QUALITÀ

Responsabile dell'Organismo di Certificazione:Dott. Ing. Salvatore MolentinoDirettore Tecnico
Qualifica

pag. 1 di 0


allegato al certificato 0925 CPR C d n. 72/2017

**Allegato al Certificato di conformità del controllo di produzione di fabbrica
0925 CPR C d n. 72/2017****PRODOTTO: FP86 R4 RIPARA RAPIDO**

Parametro	Livello	Classe
Aderenza (N/mm ²)	>=2	
Resistenza a compressione		R4
Resistenza a flessione (MPa)	>=8	
Durabilità al gelo e disgelo	passa	
Ritiro espansione (N/mm ²)	>=2	
Modulo elastico (GPa)	>=20	
Reazione al fuoco		A1

SICUREZZA IN QUALITÀ

Responsabile dell'Organismo di Certificazione:

Dott. Ing. Salvatore Molentino

Direttore Tecnico

Qualifica

pag. 1 di 1

allegato al certificato 0925 CPR C d n. 72/2017