

FERRIMIX

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE n° DOP041

- Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **F40 EXTRA S1**
- Usi previsti: **Adesivo cementizio migliorato per tutte le piastrellature in interno ed esterno -**
- Fabbricante: **FERRI S.r.l. - Via Emilia Ovest, n°58/B - 43036 FIDENZA (PR) – www.ferrimix.it**
- Sistemi di VVCP: **Sistemi 3 e 4 (Sistema 4 per la classe di reazione al fuoco) – NB 1599 - Modena Centro Prove Srl, via Sallustio n°78, 41100 Modena – ha effettuato prove di tipo secondo il sistema 3 e ha rilasciato rapporto di prova.**
- Norma armonizzata: **EN 12004:2007+A1:2012**
- Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Reazione al fuoco	Euroclasse E/E _{fl}	EN 12004:2007+A1:2012
Forza di adesione come: - Adesione a trazione iniziale	≥ 1 N/mm ²	
Durabilità per: - Adesione a trazione dopo invecchiamento termico - Adesione a trazione dopo immersione in acqua - Adesione a trazione dopo cicli di gelo-disgelo	≥ 1 N/mm ² ≥ 1 N/mm ² ≥ 1 N/mm ²	
Rilascio di sostanze pericolose	NPD	

- Documentazione Tecnica Appropriata: **Classe di reazione al fuoco dichiarata senza necessità di prova, in conformità alla Decisione 2010/81/EU della Commissione e successive modifiche. Contenuto organico < 20% in peso - Spessore massimo dello strato 20 mm.**
- La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da: **Sonia Ferri, Responsabile Ricerca e Sviluppo**

FERRI S.R.L.
Via Emilia Ovest, 58/B
43036 FIDENZA (PR)
P.I. 01612540342

Fidenza, lì 15 aprile 2024