

**FERRIMIX**

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE n° DOP046

- Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **F40 SPECIAL**
- Usi previsti: **Adesivo cementizio migliorato per tutte le piastrellature in interno ed esterno -**
- Fabbricante: **FERRI S.r.l. - Via Emilia Ovest, n°58/B - 43036 FIDENZA (PR) – www.ferrimix.it**
- Sistemi di VVCP: **Sistemi 3 e 4 (Sistema 4 per la classe di reazione al fuoco) – NB 1599 - Modena Centro Prove Srl, via Sallustio n°78, 41100 Modena – ha effettuato prove di tipo secondo il sistema 3 e ha rilasciato rapporto di prova.**
- Norma armonizzata: **EN 12004:2007+A1:2012**
- Prestazione dichiarata:

| Caratteristiche essenziali                                                                                                                                                 | Prestazione                                                             | Specifica tecnica armonizzata |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Reazione al fuoco                                                                                                                                                          | Euroclasse E/E <sub>fl</sub>                                            | EN 12004:2007+A1:2012         |
| Forza di adesione come:<br>- Adesione a trazione iniziale                                                                                                                  | ≥ 1 N/mm <sup>2</sup>                                                   |                               |
| Durabilità per:<br>- Adesione a trazione dopo invecchiamento termico<br>- Adesione a trazione dopo immersione in acqua<br>- Adesione a trazione dopo cicli di gelo-disgelo | ≥ 1 N/mm <sup>2</sup><br>≥ 1 N/mm <sup>2</sup><br>≥ 1 N/mm <sup>2</sup> |                               |
| Rilascio di sostanze pericolose                                                                                                                                            | NPD                                                                     |                               |

- Documentazione Tecnica Appropriata: **Classe di reazione al fuoco dichiarata senza necessità di prova, in conformità alla Decisione 2010/81/EU della Commissione e successive modifiche. Contenuto organico < 20% in peso - Spessore massimo dello strato 20 mm.**
- La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da: **Sonia Ferri, Responsabile Ricerca e Sviluppo**

**FERRI S.R.L.**  
Via Emilia Ovest, 58/B  
43036 FIDENZA (PR)  
P.I. 01612540342

Fidenza, lì 15 aprile 2024