



SismaNET

Rete da cappotto in fibra di vetro alcali resistente grammatura 160 g/mq. Certificata ETAG 004

RETE PER ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO ED ARMATURA DI INTONACI RESISTENTE AGLI ALCALI. LA RETE SODDISFA I REQUISITI TECNICI E PRESTAZIONALI PREVISTI DALLE LINEE GUIDA ETAG 004, ED HA INOLTRE OTTENUTO IL MARCHIO DI QUALITA' ITC-CNR, COME GARANZIA DEL CONTINUO CONTROLLO DI QUALITÀ E DEL MANTENIMENTO NEL TEMPO DELLE CARATTERISTICHE TECNICHE E PRESTAZIONALI DEL PRODOTTO.

CAMPI DI APPLICAZIONE

- Rete per isolamento termico a cappotto ETICS.
- Rete per sistema SismaCoat.

INDICAZIONI DI POSA

La rete va completamente annegata nello strato di malta rasante. Si procede srotolando i rotoli di rete dall'alto verso il basso annegandoli, con l'aiuto di un frattazzo o di una spatola, avendo cura di sovrapporli per al meno 10 cm, evitando la formazione di bolle o piegature.

IMBALLAGGIO, CONSERVAZIONE, TRASPORTO

- La rete è avvolta attorno ad un supporto il cui diametro interno è di 45-50mm
- Ogni rotolo va avvolto nella pellicola estensibile e posizionato verticalmente nel cartone
- Tenere in luogo pulito ed asciutto

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso	160 gr/m ² (+/- 5%) DIN EN 12127
Dimensione della maglia	4 X 5 mm PP-Q-S 05
Costruzione del tessuto	ordito EC 13-136 Z 20 DIN EN 12654 trama EC11-300 o EC14-300 DIN EN 12654
Filato (per 10 cm)	ordito (24X2) +/- (1X2) DIN 53853 trama 20 +/- 1 DIN 53853
Colore	Blu
Lunghezza rotolo	50 mt.
Altezza rotolo	100 cm DIN EN 1773 - 1.10 mt per il codice L DIN EN 1773
Contenuto di cenere	83 (+/- 3 %) ISO 1887
Resistenza alla trazione	Valore nominale ≥ 2000 N/50 mm EN ISO 13934.1 Valore individuale ≥ 1750 N/50 mm EN ISO 13934.1

FERRIMIX



UFFICIO TECNICO

43036 Fidenza – Via Emilia Ovest

Tel +39 0524 520312 – Fax +39 0524 520314

www.ferrimix.it – info@ferrimix.it – @FerriFerrimix

La presente Scheda Tecnica non costituisce specifica. I dati riportati, pur dettati dalla nostra migliore esperienza e conoscenza, sono puramente indicativi. Sarà cura dell'utilizzatore stabilire se il prodotto è adatto o non adatto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso del prodotto stesso. Ferri si riserva il diritto di cambiare confezione e quantitativo in essa contenuto senza nessun preavviso. Verificare che la revisione della scheda sia quella attualmente in vigore. I prodotti Ferri sono destinati al solo uso professionale. Edizione 09/2020 – Revisione Provvisoria 01

