



FP72 ANTISALE

TRATTAMENTO CONTRO L'EFFLORESCENZE SALINE

Trattamento all'acqua con resine silossaniche, appositamente formulato per proteggere murature in pietra laterizio o miste dalla formazione di efflorescenze saline.

Tipo di supporto

Intonaci a base di cemento-calce, supporti minerali prima dell'applicazione dell'intonaco deumidificante, come protettivo della malta dai sali.

Preparazione

Tutti i supporti devono essere accuratamente preparati mediante spazzolatura meccanica o manuale. Rimuovere tutte le vecchie pitturazioni originali ed eventuali residui di distaccanti e tracce di grasso. Se il supporto è nuovo assicurarsi che sia stagionato da almeno 4 settimane.

APPLICAZIONE

PENNELLO | SPRUZZO



Dati tecnici

Condizioni ambientali:	T°min: 5°C • T°max: 30° C • U.R.max: 65%
Diluizione:	PRONTO ALL'USO
Aspetto:	INCOLORE
Massa volumica:	1,020 kg/L +/- 0,03
Residuo secco:	4% +/- 1
pH:	8
Resa:	4 – 5 m ² /Lt secondo assorbimento del supporto

Confezioni

L 20 – L 5

Composizione

Soluzione di resina silossanica organico-modificata

Etichettatura

In conformità al Regolamento CE 1272/2008 (CLP) il preparato viene etichettato come segue: Non richiede etichettatura

Tipologia rifiuti

Tanica vuota: speciali assimilabili agli urbani.

Tanica con residui: speciali.

Conservazione

T°min: 5°C, T°max: 30° C.

Stabilità:

360 giorni nei contenitori originali.

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è usato sovente al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità. Queste informazioni sono soggette a possibili aggiornamenti da parte della società

A 01 REV 012 22/01/2020

FERRI SRL

Sede Legale e Amministrativa
Via Emilia Ovest 58/B - 43036 Fidenza (PR)
Tel. +39 0524.520312 Fax. +39 0524 520314
C.F. e P.Iva 01612540342 R.E.A. PR 166580
Registro Imprese PR 18318 Cap. Sociale € 1.000.000

CONTATTACI

www.ferrimix.it | infoferri@ferrimix.it

SEGUICI   



SISTEMI E PRODOTTI

INTONACI
MALTE
MASSETTI DI FINITURA
COLLE PER PAVIMENTI
COLORI E RIVESTIMENTI
SISTEMI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE
SISTEMI ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO
SISTEMI ADEGUAMENTO SISMICO



FERRIMIX
SOLUZIONI PER L'EDILIZIA