



## FRC101 PRIMER UNIVERSALE ANCORANTE MULTISUPERFICIE

Primer universale all'acqua dotato di ottimo potere ancorante, aumenta l'ancoraggio su molteplici tipi di superfici. Particolarmente indicato per i substrati non porosi.

### Tipo di supporto

Come sottofondi sono idonei i seguenti (purché adeguatamente consistenti): calcestruzzo, massetti, piastrelle, superfici metalliche, intonaci, ecc..

### Preparazione

Su superfici lisce e/o lucide prevedere prima una idrosabbatura o carteggiatura così da rendere la superficie più assorbente. Applicare a pennello o con apparecchiatura a spruzzo e attendere fino ad essiccazione come riportato in tabella.

### APPLICAZIONE

PENNELLO



### Dati tecnici

<b>Condizioni ambientali:</b>	T°min: 5°C • T°max: 30° C • U.R.max: 65%
<b>Essiccazione:</b>	8-12 ore
<b>Diluizione:</b>	Con 1,0 Lt di acqua per ogni litro di prodotto
<b>Aspetto:</b>	Trasparente
<b>Massa volumica:</b>	1,00 kg/L +/- 0,05
<b>Resa:</b>	Con una mano: 10-12 m <sup>2</sup> /Litro secondo assorbimento del supporto

### Confezioni:

L 20 - L 5

### Composizione:

Resine acriliche modificate in dispersione

### Etichettatura:

In conformità al Regolamento CE 1272/2008 (CLP) il preparato viene etichettato come segue: Non richiede etichettatura.

### Tipologia rifiuti:

Fusto vuoto: speciali assimilabili agli urbani.  
Fusto con residui: speciali.

### Conservazione:

T°min: 5°C, T°max: 30° C.

### Stabilità:

**36 mesi nei contenitori originali.**

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è usato sovente al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità. Queste informazioni sono soggette a possibili aggiornamenti da parte della società

A\_04 REV 002 04/08/2021

#### FERRI SRL

Sede Legale e Amministrativa  
Via Emilia Ovest 58/B - 43036 Fidenza (PR)  
Tel. +39 0524.520312 Fax. +39 0524 520314  
C.F. e P.Iva 01612540342 R.E.A. PR 166580  
Registro Imprese PR 18318 Cap. Sociale € 1.000.000

#### CONTATTACI

[www.ferrimix.it](http://www.ferrimix.it) | [infoferri@ferrimix.it](mailto:infoferri@ferrimix.it)

SEGUICI   



#### SISTEMI E PRODOTTI

INTONACI  
MALTE  
MASSETTI DI FINITURA  
COLLE PER PAVIMENTI  
COLORI E RIVESTIMENTI  
SISTEMI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE  
SISTEMI ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO  
SISTEMI ADEGUAMENTO SISMICO



**FERRIMIX**  
SOLUZIONI PER L'EDILIZIA