



FRC90 ACRYL PRIMER FISSATIVO ACRILICO

Fissativo all'acqua a base di resine acriliche in dispersione acquosa.

Tipo di supporto

Trova impiego come isolante su supporti sfarinanti, per uniformare gli assorbimenti, dopo raschiatura di vecchie pitture all'interno e sopra rasature a base di stucco o scagliola.

Preparazione

Tutti i supporti devono essere accuratamente preparati mediante pulizia manuale o spazzolatura meccanica. Togliere le precedenti pitture non bene ancorate, eventuali residui di distaccanti e tracce di grasso.

APPLICAZIONE

PENNELLO | SPRUZZO



Dati tecnici

Condizioni ambientali:	T°min: 5°C • T°max: 30° C • U.R.max: 65%
Essiccazione:	6-8 ore
Diluizione:	Acqua fino a 5 Litri per ogni litro di prodotto
Aspetto:	Trasparente
Massa volumica:	1,00 kg/L +/- 0,05
pH:	8-8,5
Resa:	Con una mano: 10-12 m ² /Lt secondo assorbimento del supporto

Confezioni:

L 20 - L 5 - L 1

Composizione:

Resine acriliche in dispersione

Etichettatura:

In conformità al Regolamento CE 1272/2008 (CLP) il preparato viene etichettato come segue: Non richiede etichettatura.

Precauzioni:

Diluire nelle proporzioni indicate ed applicare a pennello o spruzzo, avendo cura di regolare la diluizione in modo che dopo l'essiccazione il supporto non rimanga lucido.

Tipologia rifiuti:

Fusto vuoto: speciali assimilabili agli urbani.
Fusto con residui: speciali.

Conservazione:

T°min: 5°C, T°max: 30° C.

Stabilità:

360 giorni nei contenitori originali.

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è usato sovente al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità. Queste informazioni sono soggette a possibili aggiornamenti da parte della società

O_01 REV 008 26/05/2022

FERRI SRL

Sede Legale e Amministrativa
Via Emilia Ovest 58/B - 43036 Fidenza (PR)
Tel. +39 0524.520312 Fax. +39 0524 520314
C.F. e P.Iva 01612540342 R.E.A. PR 166580
Registro Imprese PR 18318 Cap. Sociale € 1.000.000

CONTATTACI

www.ferrimix.it | infoferri@ferrimix.it

SEGUICI   



SISTEMI E PRODOTTI

INTONACI
MALTE
MASSETTI DI FINITURA
COLLE PER PAVIMENTI
COLORI E RIVESTIMENTI
SISTEMI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE
SISTEMI ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO
SISTEMI ADEGUAMENTO SISMICO



FERRIMIX
SOLUZIONI PER L'EDILIZIA