



FRC95 PRIMER ACRILICO FISSATIVO ALL'ACQUA AD ALTA PENETRAZIONE

Fissativo all'acqua a base di resine acriliche in dispersione acquosa a particelle fini. Dotato di forte penetrazione.

Tipo di supporto

Trova impiego come isolante su supporti sfarinanti, per uniformare gli assorbimenti, dopo raschiatura di vecchie pitture da interno ed esterno, sopra rasature a base di stucco o scagliola.

Preparazione

Tutti i supporti devono essere accuratamente preparati mediante pulizia manuale o spazzolatura meccanica. Togliere le precedenti pitture non bene ancorate, eventuali residui di distaccanti e tracce di grasso.

APPLICAZIONE PENNELLO



Dati tecnici

Condizioni ambientali:	T°min: 5°C • T°max: 30° C • U.R.max: 65%
Essiccazione:	6-8 ore
Diluizione:	Con 3,0-4,0 Lt di acqua per ogni litro di prodotto
Aspetto:	Trasparente
Massa volumica:	1,00 kg/L +/- 0,05
Resa:	Con una mano: 8-10 m ² /Litro secondo assorbimento del supporto

Confezioni:

L 20 - L 5

Composizione:

Resine acriliche modificate in dispersione

Etichettatura:

In conformità al Regolamento CE 1272/2008 (CLP) il preparato viene etichettato come segue: Non richiede etichettatura.

Precauzioni:

Diluire nelle proporzioni indicate ed applicare a pennello o spruzzo, avendo cura di regolare la diluizione in modo che dopo l'essiccazione il supporto non rimanga lucido.

Tipologia rifiuti:

Fusto vuoto: speciali assimilabili agli urbani.
Fusto con residui: speciali.

Conservazione:

T°min: 5°C, T°max: 30° C.

Stabilità:

36 mesi nei contenitori originali.

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è usato sovente al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità. Queste informazioni sono soggette a possibili aggiornamenti da parte della società

A_09 REV 007 04/08/2021

FERRI SRL

Sede Legale e Amministrativa
Via Emilia Ovest 58/B - 43036 Fidenza (PR)
Tel. +39 0524.520312 Fax. +39 0524 520314
C.F. e P.Iva 01612540342 R.E.A. PR 166580
Registro Imprese PR 18318 Cap. Sociale € 1.000.000

CONTATTACI

www.ferrimix.it | infoferri@ferrimix.it

SEGUICI   



SISTEMI E PRODOTTI

INTONACI
MALTE
MASSETTI DI FINITURA
COLLE PER PAVIMENTI
COLORI E RIVESTIMENTI
SISTEMI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE
SISTEMI ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO
SISTEMI ADEGUAMENTO SISMICO