



## FRC97 PRESAN DISINFETTANTE INTERNO/ESTERNO

Disinfettante da usare su superfici con muffe, funghi ed alghe. Va applicato prima di effettuare un ciclo antimuffa o antialga, tipo FRC99 ULTRASAN.

### Tipo di supporto

Tutti i supporti in muratura.

### Preparazione

Lasciare agire il prodotto per 12 ore prima di rimuovere le spore inerti.

### APPLICAZIONE

PENNELLO, APPARECCHIATURA A SPRUZZO



### Dati tecnici

<b>Condizioni ambientali:</b>	T°min: 5°C • T°max: 30° C • U.R.max: 65%
<b>Essiccazione:</b>	SECCO AL TATTO: 2-4 h
<b>Tempo di azione:</b>	12 h
<b>Diluizione</b>	PRONTO ALL'USO
<b>Aspetto:</b>	Trasparente
<b>pH</b>	8-8,5
<b>Massa volumica:</b>	1,000 Kg/Litro +/- 0,02
<b>Resa:</b>	Con una mano: 8-10 m <sup>2</sup> /Litro secondo assorbimento del supporto

### Confezioni

L 20 - L 5 - L 1

### Colori disponibili

Trasparente

### Composizione

Soluzione di composti eterociclici ad azione sinergica contro alghe, funghi e muffe.

### Etichettatura

In conformità al Regolamento CE 1272/2008 (CLP) il preparato viene etichettato come segue: Non richiede etichettatura.

### Tipologia rifiuti

Tanica vuota: speciali assimilabili agli urbani.  
Tanica con residui: speciali.

### Conservazione

T°min: 5°C, T°max: 30° C.

### Stabilità

**360 giorni nei contenitori originali.**

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è usato sovente al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità. Queste informazioni sono soggette a possibili aggiornamenti da parte della società

**P\_05\_REV 009 26/05/2022**

FERRI SRL

Sede Legale e Amministrativa  
Via Emilia Ovest 58/B - 43036 Fidenza (PR)  
Tel. +39 0524.520312 Fax. +39 0524 520314  
C.F. e P.Iva 01612540342 R.E.A. PR 166580  
Registro Imprese PR 18318 Cap. Sociale € 1.000.000

CONTATTACI

[www.ferrimix.it](http://www.ferrimix.it) | [infoferri@ferrimix.it](mailto:infoferri@ferrimix.it)

SEGUICI   



SISTEMI E PRODOTTI

INTONACI  
MALTE  
MASSETTI DI FINITURA  
COLLE PER PAVIMENTI  
COLORI E RIVESTIMENTI  
SISTEMI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE  
SISTEMI ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO  
SISTEMI ADEGUAMENTO SISMICO



**FERRIMIX**  
SOLUZIONI PER L'EDILIZIA