

FERRIMIX

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE n° DOP004

- Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **FM50 M5**
- Usi previsti: **Malta da muratura a strato sottile prodotta in fabbrica a prestazione garantita per l'utilizzo in muri, pilastri e tramezzi**
- Fabbricante: **FERRI S.r.l. - Via Emilia Ovest, n°58/B - 43036 FIDENZA (PR) – www.ferrimix.it**
- Sistemi di VVCP: **Sistema 2+**
NB 0925 Tecnoprove Srl, via Dell'Industria s.n., Z.I., 72017 Ostuni (BR)
ha effettuato ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione di fabbrica e sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione di fabbrica, secondo il sistema 2+ e ha rilasciato Certificato di controllo di produzione di fabbrica.
- Norma armonizzata: **EN 998-2:2016**
- Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Reazione al fuoco	Euroclasse A1	EN 998-2:2016
Resistenza a compressione	M5	
Aderenza - Resistenza a taglio (valore tabulato) - Resistenza a flessione	0,3 N/mm ² NPD	
Contenuto di cloruri	≤ 0,1 %	
Assorbimento d'acqua	< 1 kg/(m ² ·min ^{0,5})	
Coefficiente di permeabilità al vapore acqueo (valore tabulato)	μ 15/35	
Conducibilità termica $\lambda_{10,dry}$ (valore tabulato)	0,83 W/mK	
Durabilità	NPD	
Sostanze pericolose	Vedi SDS	

- Documentazione Tecnica Appropriata: **Classe di reazione al fuoco dichiarata senza necessità di prove secondo la Decisione della Commissione 96/603/EC e successive modifiche.**
Contenuto organico < 1% in massa e in volume.
- La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da: **Sonia Ferri, Responsabile Ricerca e Sviluppo**

FERRI S.R.L.
Via Emilia Ovest, 58/B
43036 FIDENZA (PR)
P.I. 01612540342

Fidenza, lì 15 aprile 2024